



171012050572

正本

南京基越环境检测有限公司

检测报告

基越检字 第 190330 号



项目名称: 芜湖新兴铸管有限责任公司 2019 年污染源季报委托检测

委托单位: 芜湖新兴铸管有限责任公司

报告日期: 2019 年 3 月 29 日



扫描全能王 创建

报 告 说 明

- 1.报告无本单位检测报告专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2.报告内容无审批签发者签章无效。
- 3.对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
- 4.复制本报告中的部分内容无效。
- 5.对本检测报告如有异议，请在收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 6.非本单位采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责。
- 7.样品的测试按规定采取了质控措施，本报告对测试结果负责。
- 8.不经同意不得引用本报告数据。

单位名称：南京基越环境检测有限公司

地 址：南京市雨花台区凤集大道 15 号创业创新城 B07-2 楼
(北柚 02A)

电 话：025-86719029

传 真：025-86719026


邮 编：210039




一、检测内容、依据和方法

项目地点	芜湖新兴铸管有限责任公司		
联系人	/	电 话	/
检测内容	有组织废气 检测点位: 1#烧结机头脱硫排口、2#烧结机头脱硫排口 分析项目: 氟化物 检测频次: 1 天, 4 次		
检测单位	南京基越环境检测有限公司		
采样日期	2019 年 3 月 26 日	分析日期	2019 年 3 月 27 日
检测方法	氟化物: 《固定污染源废气 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T67-2001		


编制:



审核:



签发:



2019 年 3 月 29 日



二、检测结果

表 1 有组织废气监测结果

检测日期		2019.03.26		检测点位		1#烧结机头脱硫排口		
工况说明		检测期间生产设备运行正常，生产负荷达 75%以上		净化方式		湿式脱硫		
检测项目		单位	检测结果					
			1	2	3	4	均值	折算值
氟化物	排放浓度	mg/m³	0.53	0.57	0.49	0.56	0.54	0.54
	排放速率	kg/h	0.53	0.56	0.49	0.54	0.53	/
检测期间测试参数统计								
参数		单位	1	2	3	4	平均值	
烟气温度		℃	57	57	57	57	57	
过剩系数		/	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	
标干流量		Nm³/h	990659	987833	990581	958017	981773	
排气筒高度		m	80					
排气筒内径		m	6.0					
备注		/	/					



表 2 有组织废气监测结果

检测日期		2019.03.26		检测点位		2#烧结机头脱硫排口		
工况说明		检测期间生产设备运行正常，生产负荷达 75%以上		净化方式		湿式脱硫		
检测项目		单位	检测结果					
			1	2	3	4	均值	折算值
氟化物	排放浓度	mg/m ³	0.44	0.39	0.37	0.39	0.40	0.40
	排放速率	kg/h	0.42	0.38	0.37	0.39	0.39	/
检测期间测试参数统计								
参数		单位	1	2	3	4	平均值	
烟气温度		℃	55	55	55	55	55	
过剩系数		/	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	
标干流量		Nm ³ /h	947877	973055	988028	987753	974178	
排气筒高度		m	80					
排气筒内径		m	6.0					
备注		/	/					

—报告结束—

