



# 安徽康达检测技术有限公司

## 检测报告

检测类型:	委托检测
委托单位:	芜湖新兴铸管有限责任公司
受检单位:	芜湖新兴铸管有限责任公司
项目名称:	地下水检测

检测单位 (盖章)

二零二二年十一月三十日

## 声 明

1. 本报告无本公司检测报告专用章、骑缝章无效；无报告编制人、审核人、签发批准人签字无效。
2. 本报告涂改无效，未经本公司书面批准，不得部分复制、摘用或更改本报告，复印件未加盖本公司检测报告专用章无效。任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
3. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；送样委托测试结果仅对所送委托样品有效。无法复现的样品，不受理申诉。
4. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
5. 在实施检测行为前，本公司已经履行对前述检测信息提供要求、国家相关法律法规及采样标准、检测方法、评价标准等的宣贯告知义务。
6. 委托方如对本报告检测结果有疑问，请于报告签发之日起十五日内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。
7. 本公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。
8. 本报告自批准之日起生效。

---

安徽康达检测技术有限公司

实验室地址：安徽省芜湖市高新技术开发区天井山路 13 号综合楼八层

邮政编码：241002

电 话：0553-5809066

传 真：0553-5801669

## 检测报告

委托单位	芜湖新兴铸管有限责任公司		
委托单位地址	芜湖市三山区经济开发区春洲路 2 号		
受检单位	芜湖新兴铸管有限责任公司		
受检单位地址	芜湖市三山区经济开发区春洲路 2 号		
联系人	时晨曦	联系电话	17855332678
采样负责人	后剑	采样日期	2022-11-10
样品状态	液体	分析日期	2022-11-10~2022-11-17
检测目的	为客户了解样品中的检测因子浓度提供检测数据。		
检测内容	地下水	pH 值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、挥发酚、氰化物、铁、锌、汞、砷、镉、镍、六价铬、硫酸盐、石油类、总大肠菌群、硫化物、苯、甲苯、二甲苯	
检测依据	地下水		
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	
	总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 (GB 7477-1987)	
	溶解性总固体	重量法《城镇污水水质标准检验方法》 (CJ/T 51-2018)	
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)	
	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》 (HJ/T 346-2007)	
	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 (GB 7493-1987)	
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 (GB 11892-1989)	
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB 7484-1987)	
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 (HJ 503-2009)	
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 (HJ 484-2009)	
	铁、镍、锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 (HJ 776-2015)	
	汞、砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 (HJ 694-2014)	

检测依据	镉	石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002 年）3.4.7.4
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-1987）
	硫酸盐、氯化物	《水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）
	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）
	总大肠菌群	多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002 年）5.2.5.1
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996）
	苯、甲苯、二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012）
检测结果	检测结果见报告第 5 页~第 9 页。	
编制： <u>                    </u>		
审核： <u>                    </u>		
签发： <u>                    </u>		
达检测技术有限公司 检验检测专用章 签发日期： <u>                    </u> 年 <u>11</u> 月 <u>30</u> 日		



地下水检测结果统计表

样品信息	采样地点	厂区地下水上游 0101	厂区地下水下游 0201	酚氰污水处理站下游 0301	参考限值
	采样深度 (m)	0.55	1.13	0.67	
	样品性状	无色、无味、清	无色、无味、清	无色、无味、清	
检测项目	单位	检测结果			
pH 值 (实验室)	无量纲	7.3	7.3	7.2	6.5≤pH≤8.5
pH 值 (现场)	无量纲	7.1	7.0	7.1	
汞	mg/L	0.00015	0.00013	0.00016	≤0.001
溶解性总固体	mg/L	319	284	298	≤1000
总大肠菌群	MPN/L	<20	20	<20	≤30
苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤10.0
甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤700
对-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤500
间-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	
邻-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	
硫化物	mg/L	<0.003	<0.005	<0.005	≤0.02

采样地点		厂区地下水上游 0101	厂区地下水下游 0201	酚氰污水处理站下游 0301	参考限值
检测项目	单位	检测结果			
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005
氨氮	mg/L	0.211	0.082	0.140	≤0.50
氟化物	mg/L	0.49	0.50	0.52	≤1.0
总硬度	mg/L	139	142	182	≤450
高锰酸盐指数	mg/L	1.8	1.6	1.4	—
石油类	mg/L	0.04	0.02	0.02	—
亚硝酸盐氮	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	≤1.00
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
硝酸盐氮	mg/L	1.48	1.61	1.49	≤20.0
挥发酚	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.002
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
镍	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	—
锌	mg/L	0.004	0.011	0.006	≤1.00
铁	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤0.3
砷	mg/L	0.0042	<0.0003	0.0021	≤0.01
氯化物	mg/L	26.4	26.7	26.8	≤250
硫酸盐	mg/L	39.7	39.6	39.6	≤250

样品信息	采样地点	油库和焦炉区下游 0401	综合污水处理站下游 0501	靠近长江厂界 0601	参考限值
	采样深度 (m)	0.75	0.77	0.98	
	样品性状	无色、无味、清	无色、无味、清	无色、无味、清	
检测项目	单位	检测结果			6.5≤pH ≤8.5
pH 值 (实验室)	无量纲	7.2	7.1	7.0	
pH 值 (现场)	无量纲	7.2	7.3	7.2	
汞	mg/L	0.00013	0.00039	0.00025	
溶解性总固体	mg/L	276	248	262	≤1000
总大肠菌群	MPN/L	<20	<20	<20	≤30
苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤10.0
甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤700
对-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤500
间-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	
邻-二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	
硫化物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	≤0.02

采样地点		油库和焦炉区下游	综合污水处理站下游	靠近长江厂界	参考限值
检测项目	单位	0401	0501	0601	
检测结果					
镉	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	≤0.005
氨氮	mg/L	0.108	0.124	0.173	≤0.50
氟化物	mg/L	0.60	0.58	0.97	≤1.0
总硬度	mg/L	146	146	150	≤450
高锰酸盐指数	mg/L	1.8	1.6	1.8	—
石油类	mg/L	0.01	0.02	0.02	—
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	≤1.00
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
硝酸盐氮	mg/L	1.44	1.42	8.01	≤20.0
挥发酚	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	≤0.002
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
镍	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	—
锌	mg/L	0.006	0.012	0.008	≤1.00
铁	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	≤0.3
砷	mg/L	<0.0003	0.0006	0.0009	≤0.01
氯化物	mg/L	39.1	30.5	27.7	≤250
硫酸盐	mg/L	34.6	38.2	39.6	≤250

采样人员	刘永桢、后剑
检测仪器	PHBJ-260 便携式 PH 计 (X-037-07) PHS-3E 酸度计 (F-005-03) AL 204 电子天平 (F-008-04) 气相色谱仪 (F-001-02) TU-1810PC 紫外可见分光光度计 (F-004-04/05) PXS-270 离子计 (F-007-01) Optima 2000DV 电感耦合等离子体发射光谱仪 (F-003-03) AFS-8220 原子荧光光度计 (F-003-02) AA-6300C 原子吸收分光光度计 (F-003-01) CIC-D100 离子色谱仪 (F-002-03) HPX-9272MBE 电热恒温培养箱 (F-013-02)
备注	参考限值依据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1 中 III 类。

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

